

Teknik Bilgiler

Hazne suyu katkıları

COMBIFIX®

Tabaka ofset için hazne suyu katkısı

8022 19

250 mg/lit'nin altındaki
hidrojen karbonat içeriği

8022 39

250 mg/lit'nin üstündeki
hidrojen karbonat içeriği

Uygulama

COMBIFIX tüm hazne suyu sistemlerinde kullanılabilen standart bir üründür. Alkollü hazne suyu sistemlerindeki %4'lük bir kullanım %8-10'u geçmeyecek bir izopropil alkol içeriği ile çalışabilmenizi sağlar.

Özellikleri

- Stabil bir hazne suyu filmi oluşur.
- Yüzey gerilimi spesifik olarak ayarlanır.
- Baskı kalıpları için iyi koruma sağlar.
- Hazne suyu sisteminin mikroorganizmalarca kirletilmesini önler.

COMBIFIX, sahip olduğu iyi tampon özelliğine rağmen, tüm çeşme suyu kalitelerini, baskıda en uygun olan 5.0 – 5.3 değerindeki pH aralığına getirilebilmesi için 2 çeşit olarak geliştirilmiştir. Hangi ürünün kullanılması gerektiği konusunda bir tereddüt olursa ücretsiz su analizi hizmetini sunmaktayız.

Kullanım miktarı

Tavsiye edilen kullanım konsantrasyonu %4'dür.

Tedarik şekli

- 10 kg'lık plastik bidonlar
- 200 kg'lık plastik fiçiler
- 500 kg'lık geri dönüşümlü konteynirler