

## Teknik Bilgiler

### Hazne suyu katkıları

## COMBIFIX® -XL

Tabaka ofset için hazne suyu katkısı

### 8054 09

250 mg/lit'nin altındaki  
hidrojen karbonat içeriği

### 8054 19

250 mg/lit'nin üstündeki  
hidrojen karbonat içeriği

### Uygulama

COMBIFIX-XL tüm hazne suyu sistemlerinde kullanılabilen standart bir üründür. Alkollü hazne suyu sistemlerindeki %4'lük bir kullanım %8-10'u geçmeyecek bir izopropil alkol içeriği ile çalışabilmenizi sağlar.

### Özellikleri

- Stabil bir hazne suyu filmi oluşur.
- Yüzey gerilimi spesifik olarak ayarlanır.
- Baskı kalıpları için çok iyi koruma sağlar.
- Hazne suyu sisteminin mikroorganizmalarca kirletilmesini önler.

COMBIFIX-XL, sahip olduğu iyi tampon özelliğine rağmen, tüm çeşme suyu kalitelerini, baskıda en uygun olan 5.0 – 5.3 değerindeki H aralığına getirilebilmesi için 2 çeşit olarak geliştirilmiştir. Hangi ürünün kullanılması gerektiği konusunda bir tereddüt olursa ücretsiz su analizi hizmetini sunmaktayız.

### Kullanım miktarı

Tavsiye edilen kullanım konsantrasyonu %4'dür.

### Tedarik şekli

10 kg'lık plastik bidonlar  
200 kg'lık plastik fiçılar  
500 kg'lık geri dönüşümlü konteynırlar