

## Teknik Bilgiler

## Hazne suyu katkıları

# SALINOFIX 5005 09

## Deminerale su için sertleştirme ajanı

### Uygulama

Çeşme suyunu işlemek amacıyla demineralizasyon veya ters osmoz sistemleri kullanılmışsa, ofset baskıda kullanım için, işlenmiş suyun öncelikli olarak 8–10°d sertliğine getirilmesi gerekir.

Bunun bir yolu, normal musluk suyunun kullanımıdır. Ancak suyun kalitesinin kötü olması veya istenmeyen bazı bileşenleri içermesi (korozyona neden olan kloridler gibi) gibi nedenlerle böyle bir yöntem uygun olmayabilir.

Bu türden durumlarda, demineralize suda %0.5 SALINOFIX'in kullanılması önerilir.

SALINOFIX, ofset baskıda suyun sertliğini ayarlama için kullanılan bir üründür. Baskı sürecini olumsuz yönde etkileyecek etkileri yoktur ve bu türden bileşenleri içermez.

Ters osmoz sistemlerinden elde edilen sularla, SALINOFIX içeren sular, metaller üzerinde çok hafif korosif etkiye sahiptir. Bu nedenle, kullanılan tüm boruların ve armatürlerin plastik veya paslanmaz malzemeden yapılmış olması gerekmektedir.

### Kullanım miktarı

Deminerale suya %0.5 SALINOFIX ilavesi yapılır.

### Tedarik şekli

- 25 kg'lık plastik bidonlar
- 120 kg'lık plastik fiçılar
- 500 kg'lık geri dönüşümlü fiçılar